



MODERNÍ, LEHKÝ A UNIVERZÁLNÍ TRAKTOR S VÝKONEM VYŠŠÍ TŘÍDY

CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!

>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor

	JXU 75	JXU 85	JXU 95	JXU 105
MOTOR				
Počet válců/objem (cm ³)/typ	4/4500/Turbodmychadlo s mezichladičem a EGR			
Jmenovitý výkon ECE R120 ¹⁾ (kW/k)	56/76	63/86	71/97	78/106
Jmenovité otáčky (rpm)	2300	2300	2300	2300
Max. točivý moment při ot. (Nm/l/min)	324 @ 1300	366 @ 1300	404 @ 1300	425 @ 1300
Kapacita palivové nádrže (l) standard/volitelná	105/127	105/127	127/167	127/167
PŘEVODOVKA				
Volitelná	12 × 12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 skupinách nebo 20 × 12 s 8 plazivými rychlostmi			
Standard	24 × 24, Powershuttle, 2 stupňový Powershift, PowerClutch ovládání spojky na řadicí páce			
RÍZENÍ				
Typ	2wd nebo 4wd s elektrohydraulickým spínáním pohonu přední nápravy			
Min. poloměr otáčení 4WD (m)	3,90	3,90	4,05	4,05
VÝVODOVÝ HŘÍDEL				
Otáčky (1/min)	540/540E/1000 + pojezdová závislost			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM				
Max. průtok čerpadla (l/min)	60 nebo 81, Load sensing systém			
Ovládání	mechanicky (MHR) nebo elektronické ovládání (EHR)			
Max. zvedací kapacita TBZ (kg)	4550	4550	5060	5060
Max. počet vnějších okruhů vzadu	3	3	3	3
Kategorie závěsu	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Kat. II
HMOTNOST				
Min. hmotnost 4WD (kg)	3850	4050	4250	4250
ROZMĚRY				
Celková délka (mm)	4362	4362	4362	4362
Minimální celková šířka měřená přes zadní blatníky (mm)	2012	2012	2012	2012
Výška traktoru standard/s nízkou střechou (mm)	2454/2370	2499/2415	2494/2410	2494/2410

¹⁾ECE R120 odpovídá ISO TR14396



www.agrics.cz

AGRI CS a.s.

Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287

Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem



Váš prodejce:

